

Peintures de traitement et décoration des façades

INSULITH'O®

Peinture de ravalement mate à base de résine Hydro Pliolite® en phase aqueuse
extérieur



- Grand confort d'application
pas d'odeur, pas de projections, outils lavables à l'eau
- Bonne facilité d'application
- Séchage «hors pluie» rapide
- Haut pouvoir couvrant et rendement élevé
- Adhérence exceptionnelle
- Microporosité du film
imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau
- Film protégé contre le développement des micro-organismes (champignons, algues, etc)
- Bonne résistance aux intempéries
- Résistance à l'encrassement
- Grande matité comparable à celle des peintures minérales
- Conforme aux directives européennes sur la réduction des COV*

* Composés Organiques Volatils



CARACTERISTIQUES

Rendement: 8 m²/litre*

Séchage: 4 heures

Densité: 1.53 (calculé sur le blanc)

Dilution à l'eau: 0 à 5%

Extrait sec: 44% en volume

Nettoyage du matériel: eau

Teintes:

toutes teintes en système à teinter



*rendement théorique variable selon la nature, la porosité du fond et le mode d'application.

existe en 5 L 15 L

en 1 L 5 L 15 L

en blanc (sur stock)

pour toutes autres teintes

(sur demande en système à teinter HF COLOR®)

imperméabilité à l'eau



perméabilité à la vapeur d'eau



HAGHEBAERT FREMAUX

Fabricant de peintures
Industrie ♦ Anticorrosion ♦ Bâtiment ♦ Décoration

Certifié ISO 9001 : 2000 par



17 rue des époux Labrousse - BP 147
59653 VILLENEUVE D'ASCO
Tél: 00 33 (0)3 20 43 99 79
Fax: 00 33 (0)3 20 43 99 72

16 rue des Pâtis
76140 LE PETIT QUEVILLY
Tél: 00 33 (0)2 35 73 17 92
Fax: 00 33 (0)2 35 73 24 79

5 rue d'Altkirch
67100 STRASBOURG
Tél: 00 33 (0)3 88 34 05 47
Fax: 00 33 (0)3 88 44 12 00

www.haghebaert-fremaux.com